

Akustik 4 + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® und angeschweißter Mutter für zwei Gewindestangen. Sichere Befestigung mit hoher Schwingungsisolierung.



Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik 4 + Sylomer®** wurde speziell für die Schwingungsisolierung von **abgehängten Akustikdecken, HLK-Anlagen, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen** entwickelt, bei denen eine sichere Befestigung mit zwei Gewindestangen erforderlich ist.

Die Konstruktion mit **angeschweißter Mutter** ermöglicht die Verwendung von zwei Gewindestangen und sorgt dadurch für eine hohe Stabilität und sichere Befestigung. Gleichzeitig gewährleistet das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** eine hervorragende Schwingungsisolierung. Die Baureihe ist mit **zwei verschiedenen Sylomer®-Typen** erhältlich, sodass die Steifigkeit des Isolierelements optimal an die jeweilige Last angepasst werden kann.

Eine große Auswahl an **Befestigungselementen und Zubehör** ermöglicht eine schnelle und flexible Montage. Die hochbelastbaren Stahlkomponenten halten **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** stand und verfügen über einen korrosionsbeständigen Oberflächenschutz für eine hohe Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Akustik 4 + Sylomer®15 Typ A / Akustik 4 + Sylomer®30 Typ A / Akustik 4 + Sylomer®50 Typ A / Akustik 4 + Sylomer®75 Typ A



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Typ A	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	15	23187	M6	0.133
Akustik 4 + Sylomer®30 Typ A	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	30	23505	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Typ A	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	50	23578	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Typ A	Trägerteil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	75	23521	M6	0.141



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Akustik 4 + Sylomer®15 Typ B / Akustik 4 + Sylomer®30 Typ B / Akustik 4 + Sylomer®50 Typ B / Akustik 4 + Sylomer®75 Typ B

15
30
50
75



SECTION A-A



Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	15	23188	M6	0.133
			23740	M8	0.129
Akustik 4 + Sylomer®30 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	30	23513	M6	0.141
			23744	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	50	23579	M6	0.141
			23276	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	75	23529	M6	0.141
			23675	M8	0.14











AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

☎ Tel.: +34 843 74 00 13

✉ sales@amcsa.es

🌐 www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 06.10.2026.

