Suspente antivibratile Akustik T + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® pour plafonds démontables sur profilés en T. Montage rapide et isolation efficace du bruit solidien.

La **suspente antivibratile Akustik T + Sylomer®** est spécialement conçue pour la désolidarisation acoustique des **plafonds démontables sur ossature en T**.

Elle se fixe directement sur le profilé du plafond, permettant une installation simple et rapide. L'élément élastique en **Sylomer®** réduit la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond et la structure porteuse.

Cette solution est particulièrement adaptée aux bureaux, locaux techniques et autres espaces nécessitant un **plafond démontable associé à une isolation acoustique performante**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Plans

Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75



Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE

Akustik + Sylomer **15**



Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**



Akustik + Sylomer **75**



COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE

Akustik + Sylomer **15**



Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**



Akustik + Sylomer **75**



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.