Butées cylindriques type D

Butées élastiques cylindriques en caoutchouc, conçues pour absorber les chocs, limiter les courses et réduire le bruit dans les machines et équipements mobiles.

Les **butées cylindriques type D AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments élastiques en caoutchouc conçus pour **absorber les chocs et limiter la course des pièces en mouvement**.

Contrairement aux butées rigides, qui génèrent des **efforts élevés, du bruit et des chocs importants** en fin de course, les butées en caoutchouc absorbent progressivement l'énergie de l'impact grâce à la **déformation de l'élastomère**.

Leur surface de contact plane permet une **réponse progressive au choc**, réduisant les efforts transmis à la structure ainsi que le bruit généré lors des impacts répétés.

De conception **simple, compacte et économique**, les butées cylindriques type D sont particulièrement adaptées aux **machines industrielles, équipements mobiles, véhicules et mécanismes comportant des pièces en mouvement** nécessitant une limitation de course ou un amortissement des chocs.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Plans

BUTÉES SIMPLES
TYPE D 12-25



Type	Code	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Poids(kg)	COMPRESSIONCharge Max. (daN)	COMPRESSION Flèche (mm)
BUTÉES SIMPLES TYPE D 12-25	110001	12,5	10	M-5	10	0.004	12	2
	110002	12,5	15	M-5	10	0.004	10	3
	110003	12,5	20	M-5	10	0.005	8	3,5
	110004	16	10	M-5	12	0.006	20	2
	110005	16	15	M-5	12	0.007	20	3
	110006	16	20	M-5	12	0.008	15	3,5
	110007	16	25	M-5	12	0.009	15	4
	110008	20	8,5	M-6	16,5	0.008	40	1,5
	110009	20	15	M-6	16,5	0.012	35	4
	110010	20	20	M-6	16,5	0.013	30	5
	110011	20	25	M-6	16,5	0.015	30	5,5
	110012	20	30	M-6	16,5	0.017	25	7
	110091	25,5	10	M-6	18	0.015	80	2
	110092	25,5	15	M-6	18	0.017	60	3,5
	110093	25,5	20	M-6	18	0.022	55	4,5
	110094	25,5	25	M-6	18	0.025	50	6
	110095	25,5	30	M-6	18	0.028	50	8
	110013	25,5	10	M-8	20	0.021	80	2
	110014	25,5	15	M-8	20	0.023	60	3,5
	110015	25,5	19	M-8	20	0.025	55	4,5
	110016	25,5	22	M-8	20	0.026	50	5,5
	110017	25,5	25	M-8	20	0.028	50	6
	110018	25,5	30	M-8	20	0.033	50	8
	110019	25,5	40	M-8	20	0.039	50	9

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

BUTÉES SIMPLES
TYPE D 30-50



Type	Code	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Poids(kg)	COMPRESSIONCharge Max. (daN)	COMPRESSION Flèche (mm)
BUTÉES SIMPLES TYPE D 30-50	110020	30	15	M-8	20	0.03	90	3
	110021	30	22	M-8	20	0.036	80	5
	110101	30	25	M-8	20	0.038	75	6,5
	110022	30	30	M-8	20	0.043	70	8,5
	110023	30	40	M-8	20	0.051	60	9
	110112	40	20	M-8	20	0.057	160	5
	110113	40	25	M-8	20	0.064	150	6
	110114	40	28	M-8	20	0.07	150	7
	110115	40	30	M-8	20	0.07	150	7,5
	110116	40	35	M-8	20	0.08	120	8
	110117	40	40	M-8	20	0.085	120	10
	110118	40	45	M-8	20	0.095	120	11
	110024	40	20	M-10	25	0.064	160	5
	110110	40	25	M-10	25	0.069	150	6
	110025	40	28	M-10	25	0.075	150	7
	110111	40	30	M-10	25	0.076	150	7,5
	110026	40	35	M-10	25	0.087	120	8
	110027	40	40	M-10	25	0.092	120	10
	110028	40	45	M-10	25	0.1	120	11
	110121	50	20	M-10	25	0.09	300	5
	110029	50	25	M-10	25	0.1	300	6
	110122	50	30	M-10	25	0.111	275	7
	110030	50	35	M-10	25	0.122	250	8
	110123	50	40	M-10	25	0.13	210	9
	110031	50	45	M-10	25	0.149	190	10
	110124	50	50	M-10	25	0.158	170	10,5
	110032	50	60	M-10	25	0.185	150	11

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

BUTÉES SIMPLES
TYPE D 60-95



Type	Code	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Poids(kg)	COMPRESSIONCharge Max. (daN)	COMPRESSION Flèche (mm)
BUTÉES SIMPLES TYPE D 60-95	110033	60	25	M-10	25	0.148	400	6
	110034	60	36	M-10	25	0.18	300	9
	110035	60	45	M-10	25	0.21	250	11
	110036	60	60	M-10	25	0.25	200	12
	110037	70	35	M-10	25	0.236	450	8
	110038	70	50	M-10	25	0.294	350	9,5
	110039	70	60	M-10	25	0.335	300	10,5
	110040	70	70	M-10	25	0.407	300	11
	110041	75	25	M-12	30	0.223	650	5
	110042	75	40	M-12	30	0.305	500	8,5
	110043	75	45	M-12	30	0.323	500	9
	110044	75	55	M-12	30	0.373	450	11
	110045	80	30	M-14	35	0.341	950	8,5
	110046	80	40	M-14	35	0.402	600	9
	110047	80	50	M-14	35	0.443	550	10
	110048	80	55	M-14	35	0.47	550	11
	110049	80	70	M-14	35	0.555	500	12
	110050	80	75	M-14	35	0.6	450	13
	110051	95	40	M-16	45	0.551	1200	12
	110052	95	55	M-16	45	0.7	1000	13
	110053	95	60	M-16	45	0.75	800	14
	110054	95	75	M-16	45	0.86	700	15

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

BUTÉES SIMPLES
TYPE D 105-150



Type	Code	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H(mm)	Poids(kg)	COMPRESSIONCharge Max. (daN)	COMPRESSION Flèche (mm)
BUTÉES SIMPLES TYPE D 105-150	110055	105	50	M-16	45	0.758	1200	9
	110056	105	75	M-16	45	1	1000	11
	110057	105	100	M-16	45	1.28	800	13
	110058	120	50	M-16	45	0.915	1500	9
	110059	120	75	M-16	45	1.25	1200	11
	110060	120	100	M-16	45	1.57	1000	14
	110062	130	50	M-16	45	1.257	1600	6
	110063	130	75	M-16	45	1.647	1450	10
	110064	130	100	M-16	45	2.035	1200	12
	110065	150	50	M-20	50	1.678	1800	5
	110066	150	75	M-20	50	2.825	1650	9
	110067	150	100	M-20	50	2.774	1400	10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Caractéristiques techniques

Les butées élastiques sont fabriquées à base d'un mélange de caoutchouc qui permet de grandes déformations avec de remarquables absorptions d'énergie. Elles peuvent être élaborées sur demande avec un caoutchouc très amortissant. L'absorption d'énergie s'effectue ainsi de façon irréversible et s'oppose au phénomène de rebond.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.