Arandela CB

Arandelas de acero con recubrimiento ZnNi, alta resistencia a la corrosión y diseño robusto para mantener el sistema CB fail-safe bajo sobrecargas.



Las **arandelas metálicas** empleadas en los soportes tipo CB cuentan con un **recubrimiento de ZnNi** que proporciona una **elevada resistencia a la corrosión**, incluso en entornos agresivos o a la intemperie.
Su diseño **robusto y preciso** asegura un **apoyo uniforme** del conjunto y garantiza que el **sistema funcione como fail-safe**, evitando la separación bajo tracción o sobrecargas.
Gracias al tratamiento ZnNi, ofrecen una **protección superior y larga vida útil**, cumpliendo con la **normativa RoHS**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

ARANDELA CB 40

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 40	16	38	8,5	2	610053

ARANDELA CB 60

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 60	125	66	16,5	5	606130

ARANDELA CB 65

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 65	141	67	18,5	5	706004

ARANDELA CB 76

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 76	175	76	16,5	5	608074

ARANDELA CB 80

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 80	175	76	16,5	5	608074

ARANDELA CB 110

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 110	286	110	23	5	610192

ARANDELA CB 125

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 125	1233	145	24.5	10	608529

ARANDELA CB 130

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 130	1233	145	30.5	10	608278

ARANDELA CB 150

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
ARANDELA CB 150	1233	145	30.5	10	608278

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

• Fabricadas en acero tratado con recubrimiento ZnNi, que ofrece alta resistencia a la corrosión (> 500 h en niebla salina).
• Diseño robusto que soporta sobrecargas sin deformaciones apreciables.
• Elemento esencial del sistema fail-safe de los soportes CB, evitando la separación bajo tracción.
• Acabado conforme a la normativa RoHS, garantizando compatibilidad medioambiental.
• Larga vida útil, incluso en condiciones ambientales severas o aplicaciones móviles.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Alta robustez en aplicaciones dinámicas para una durabilidad mejorada

Estos soportes aportan una robustez mejorada y están diseñados para resistir picos de carga extremos. Son especialmente recomendables cuando se busca una buena durabilidad en aplicaciones exigentes.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañarlo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.