

DRD

I supporti DRD di AMC MECANOCAUCHO® offrono un'altezza maggiore rispetto ai DSD, ottenendo frequenze naturali più basse e un isolamento vibratorio superiore. Ideali per ventilatori, pompe e sistemi HVAC.




I **supporti antivibranti** DRD AMC-Mecanocaucho® offrono una grande elasticità sia in senso radiale che assiale. Grazie alla loro struttura interna, sono supporti ideali per macchine che producono vibrazioni nei tre sensi. Sono supporti di struttura simili ai DSD, ma con una elasticità maggiore, per consentire un isolamento aggiuntivo nelle applicazioni che lo richiedono.





Disegni

DRD 45 / DRD 65 / DRD 85 / DRD 90 / DRD 130 / DRD 170 / DRD 250



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
DRD 45	-	33	25	M-8	66	85	2	8	70	175081	20	45 Sh
										175083	50	60 Sh
DRD 65	-	52	35	M-10	92	114	2,5	10,5	170	175001	40	45 Sh
										175002	75	60 Sh
DRD 85	-	52	40	M-10	110	136	3	11,5	303	175003	75	45 Sh
										175004	120	60 Sh
										175013	185	75 Sh
DRD 90	-	57,5	45	M-10	125	150	3	12,5	430	175021	130	45 Sh
										175022	220	60 Sh
										175023	275	75 Sh
DRD 130	-	78	63,5	M-12	120	150	5	14,5	1080	175031	280	45 Sh
										175032	500	60 Sh
										175033	625	75 Sh
DRD 170	-	100	84	M-16	160	200	4	14,5	2390	175036	380	45 Sh
										175037	750	60 Sh
										175038	930	75 Sh
DRD 250	-	187	158	M-24	250	310	6	18,5	10400	175041	1400	45 Sh
										175042	2500	60 Sh
										175044	3150	75 Sh

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

- Le parti metalliche sono protette contro la ruggine, grazie ad un bagno elettrolitico per installazioni alle intemperie.
- Il tipo di durezza della gomma viene stampato sulle parti metalliche.