

Floor Blocks – Plots antivibratiles pour planchers flottants

Plots antivibratiles en matériau élastomère pour planchers flottants. Isolation performante des bruits d'impact, notamment aux basses fréquences.



- Excellente amélioration de l'isolation du bruit d'impact, particulièrement aux basses fréquences.
- Les **Floor Blocks** sont des plots antivibratiles conçus pour la réalisation de **planchers et dalles flottantes** nécessitant une isolation acoustique performante, notamment aux basses fréquences. Leur comportement élastique permet de **désolidariser le plancher de la structure porteuse** et de réduire efficacement la transmission des **bruits d'impact, des vibrations et du bruit solidien** dans le bâtiment. Grâce à leur **faible fluage**, les Floor Blocks conservent leurs propriétés mécaniques et leur niveau de déformation dans le temps. Leur excellente résistance aux chocs et au vieillissement garantit des performances durables. Disponibles en différentes dimensions et caractéristiques élastiques, ils permettent d'adapter la **charge et la fréquence propre** du système aux exigences de chaque projet. Ils constituent une solution simple et performante pour les **studios, salles de spectacle, locaux techniques, salles de machines et bâtiments à fortes exigences acoustiques**.

Plans

AFB 30 Floor Block

Type	Format	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Code
AFB 30 Floor Block	50 x 50 x 50	35	0,065	707861

AFB 60 Floor Block

Type	Format	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Code
AFB 60 Floor Block	50 x 50 x 50	60	0,083	707862

AFB 110 Floor Block

Type	Format	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Code
AFB 110 Floor Block	50 x 50 x 50	100	0,103	707863

AFB 160 Floor Block

Type	Format	Charge Max.(kg)	Poids(kg)	Code
AFB 160 Floor Block	50 x 50 x 50	160	0,118	707884

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMÉLIORATION DE L'ISOLEMENT DU BRUIT D'IMPACT, **31 dB**.

Selon ISO717-2