

PI

Pannello acustico in schiuma di poliuretano con rivestimento in fibra di vetro. Alta assorbenza e grande resistenza meccanica.



White coloured fibreglass facing and absorbing polyurethane foam.



Disegni

PI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 plancha	26019	-	18	0,663

PI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 A plancha	26180	✓	18	1,113

PI-15 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 rollo	26016	-	18	0,663

PI-15 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 A rollo	26183	✓	18	1,113

PI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 plancha	26020	-	18	0,965

PI-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 A plancha	26181	✓	18	1,415

PI-25 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 rollo	26017	-	18	0,965

PI-25 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 A rollo	26069	✓	18	0

PI-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 plancha	26021	-	19	1,418

PI-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 A plancha	26182	✓	19	1,868



PI-40 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 rollo	26018	-	19	1,418

PI-40 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 A rollo	26184	✓	19	1,868

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

- Composition White coloured fiberglass facing and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls 1500mm wide x approx. 20m long