Supports polyuréthane PM+Sylomer®

Pieds de machine métalliques avec semelle en Sylomer® adhérée, conçus pour l'isolation vibratoire de machines industrielles soumises à des charges élevées, sans nécessiter d'ancrage au sol.



Les **supports PM + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** sont des pieds de machine spécialement conçus pour **l'isolation vibratoire des machines industrielles soumises à des charges élevées**.

Ils associent une **base métallique robuste** à une semelle en **Sylomer® haute densité**, permettant de supporter des charges importantes tout en assurant un **découplage élastique efficace entre la machine et le sol**.

La semelle en Sylomer® contribue à **réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien** vers la structure. Sa bonne résistance aux **huiles, solvants, acides et bases** permet également son utilisation dans de nombreux environnements industriels exigeants.


Leur conception permet une **installation simple sans ancrage au sol**, ce qui facilite la mise en place de la machine tout en assurant une isolation vibratoire fiable.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

PM SYLOMER® 70 / PM SYLOMER® 105 / PM SYLOMER® 125 / PM SYLOMER® 165 / PM SYLOMER® 220





Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	M	Charge Min. (kg)	Code	Poids(kg)
PM SYLOMER® 70	950	70	25	87	M-12	200	144101	0.286
PM SYLOMER® 105	2500	105	27	117	M-16	500	144102	1
PM SYLOMER® 125	4000	125	30	112	M-20	2000	144103	0.95
PM SYLOMER® 165	7500	165	35	112	M-20	4000	144104	1.95
PM SYLOMER® 220	11500	220	40	107	M-24	5000	144105	4.7

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Haute protection contre les intempéries et la contamination par les produits chimiques

La cloche protège le caoutchouc de l'action de l'ozone et des rayons UV, tout en évitant le contact avec le gazole, les huiles ou d'autres produits chimiques susceptibles de l'endommager.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.