ROLL

Lámina acústica de caucho SBR granulado con acabado de plastico y solape autoadhesivo.

El **ROLL** de Isolgomma es un material granulado de SBR con acabado de plastico con solape autoadhesivo. Alcanza un alto rendimiento acustico con una atenuacion de **ΔLw = 22 dB** ante el ruido de impacto. Cuenta con certificados Europeos y medioambientales, material reciclado en un **86%**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Planos

Isolgoma Roll

Tipo	Código
Isolgoma Roll	30114

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Características Técnicas

- Espesor: 5 mm
- Rigidez dinamica < 21 MN/m^3
- Reduccion de ruido de impacto ΔLw: 22 dB
- Comportamiento en caso de incendio: Clase E
- Conductividad termica: 0,09 W/m*K
- Rango de temperatura de uso: -30ºC a 70ºC
- Evaluacion Tecnica Europea: ETA-22/0045

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.