

Rondella CB

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e design robusto per mantenere il sistema CB fail-safe sotto sovraccarichi.



I supporti AMC-Mecanocaucho® tipo CB si installano in coppia. Si posizionano uno sopra all'altro, con una vite passante e rondelle alle estremità.

I supporti CB sono dotati di una parte metallica esterna che protegge l'antivibrante da eventuali attriti da spigoli vivi nelle sedi.

Grazie a questo particolare, non è necessaria una sede appositamente lavorata per installare gli elementi CB.



Disegni

RONDELLE CB 40

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 40	16	38	8,5	2	610053

RONDELLE CB 60

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 60	125	66	16,5	5	606130

RONDELLE CB 65

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 65	141	67	18,5	5	706004

RONDELLE CB 76

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 76	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 80

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 80	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 110

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 110	286	110	23	5	610192

RONDELLE CB 125

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 125	1233	145	24,5	10	608529

RONDELLE CB 130

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 130	1233	145	30,5	10	608278

RONDELLE CB 150

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 150	1233	145	30,5	10	608278

Caratteristiche tecniche

E' necessario l'utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell'applicazione.