Rondella CB

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e design robusto per mantenere il sistema CB fail-safe sotto sovraccarichi.



I supporti AMC-Mecanocaucho® tipo CB si installano in coppia. Si posizionano uno sopra all'altro, con una vite passante e rondelle alle estremità.

I supporti CB sono dotati di una parte metallica esterna che protegge l'antivibrante da eventuali attriti da spigoli vivi nelle sedi.

Grazie a questo particolare, non è necessaria una sede appositamente lavorata per installare gli elementi CB.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

RONDELLE CB 40

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 40	16	38	8,5	2	610053

RONDELLE CB 60

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 60	125	66	16,5	5	606130

RONDELLE CB 65

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 65	141	67	18,5	5	706004

RONDELLE CB 76

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 76	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 80

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 80	175	76	16,5	5	608074

RONDELLE CB 110

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 110	286	110	23	5	610192

RONDELLE CB 125

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 125	1233	145	24.5	10	608529

RONDELLE CB 130

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 130	1233	145	30.5	10	608278

RONDELLE CB 150

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice
RONDELLE CB 150	1233	145	30.5	10	608278

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

E’ necessario l’utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell’applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.