

Rondella SCB

Rondelle in acciaio zincato o ZnNi, resistenti e durevoli, che distribuiscono il carico e migliorano la stabilità dei supporti SCB.



I supporti elastici SCB sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.



Disegni

RONDELLA SCB 20

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 20	28	10,5	2	606185	0.01

RONDELLA SCB 20i

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 20i	28	8,5	2	606124	0,008

RONDELLA SCB 25

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 25	28	10,5	2	606185	0,01

RONDELLA SCB 35

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 35	28	8,5	2	606124	0.008

RONDELLA SCB 38

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 38	38	12,5	3	611065	0,023

RONDELLA SCB 40

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 40	38	12,5	3	611065	0,023

RONDELLA SCB 45

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 45	54	12,5	3	611080	0,05

RONDELLA SCB 50

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 50	54	12,5	3	611080	0,05

RONDELLA SCB 60

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 60	66	16,5	5	606130	0.125

RONDELLA SCB 65

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 65	66	16,5	5	606130	0,125

RONDELLA SCB 95

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 95	95	22	6	608101	0.312

Caratteristiche tecniche

E' necessario l'utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell'applicazione.