Rondella SCB

Rondelle in acciaio zincato o ZnNi, resistenti e durevoli, che distribuiscono il carico e migliorano la stabilità dei supporti SCB.



I supporti elastici SCB sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalzo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

RONDELLA SCB 20

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 20	28	10,5	2	606185	0.01

RONDELLA SCB 20i

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 20i	28	8,5	2	606124	0,008

RONDELLA SCB 25

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 25	28	10,5	2	606185	0,01

RONDELLA SCB 35

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 35	28	8,5	2	606124	0.008

RONDELLA SCB 38

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 38	38	12,5	3	611065	0,023

RONDELLA SCB 40

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 40	38	12,5	3	611065	0,023

RONDELLA SCB 45

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 45	54	12,5	3	611080	0,05

RONDELLA SCB 50

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 50	54	12,5	3	611080	0,05

RONDELLA SCB 60

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 60	66	16,5	5	606130	0.125

RONDELLA SCB 65

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 65	66	16,5	5	606130	0,125

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

RONDELLA SCB 95

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 95	95	22	6	608101	0.312

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

E’ necessario l’utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell’applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.