

Rondella SCH

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e funzione di arresto in trazione e compressione nei supporti SCH.



I supporti AMC-Mecanocaucho® tipo SCH, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore "E" determina il grado di precompressione dello stesso.



Disegni

RONDELLA SCH 35

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
RONDELLA SCH 35	610053	0,016	38	8,5	2

RONDELLA SCH 50

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
RONDELLA SCH 50	611080	0,05	54	12,5	3

RONDELLA SCH 65

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
RONDELLA SCH 65	606130	0,125	67	16,5	5

RONDELLA SCH 90

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
RONDELLA SCH 90	608101	0,312	95	22	6

RONDELLA SCH 125

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
RONDELLA SCH 125	610123	0,58	125	25	8

Caratteristiche tecniche

E' necessario l'utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell'applicazione.