

Rondella SCHR

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e funzione di arresto in trazione e compressione nei supporti SCHR.



I supporti AMC-Mecanocaucho® tipo SCHR, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccia metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore "T" determina il grado di precompressione dello stesso.

E' provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l'alloggiamento del supporto



Disegni

SCHR 35

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 35	610053	0,016	38	8,5	2

SCHR 50

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 50	611080	0,05	54	12,5	3

SCHR 65

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 65	606130	0,125	67	16,5	5

SCHR 90

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 90	608101	0,312	95	22	6

SCHR 125

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 125	610123	0,58	145	25	8

SCHR 140

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 140	608115	1.251	145	30	10

Caratteristiche tecniche

E' necessario l'utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell'applicazione.