Rondella SCHR

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e funzione di arresto in trazione e compressione nei supporti SCHR.



I supporti AMC-Mecanocaucho® tipo SCHR, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore “T” determina il grado di precompressione dello stesso.

E’ provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l’alloggiamento del supporto

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

SCHR 35

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 35	610053	0.016	38	8,5	2

SCHR 50

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 50	611080	0,05	54	12,5	3

SCHR 65

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 65	606130	0,125	67	16,5	5

SCHR 90

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 90	608101	0,312	95	22	6

SCHR 125

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 125	610123	0,58	145	25	8

SCHR 140

Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
SCHR 140	608115	1.251	145	30	10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

E’ necessario l’utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell’applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.