

Rondelle SCH

Rondelle métallique de sécurité avec revêtement ZnNi, conçue pour les supports SCH afin de limiter les déplacements en traction et en compression et d'assurer la retenue mécanique de l'ensemble.



La **rondelle SCH AMC-MECANOCAUCHO®** est spécialement conçue pour être utilisée avec les **supports antivibratoires SCH**. Elle complète le montage du support et contribue à assurer la **retenue mécanique de l'ensemble**, notamment lorsque celui-ci est soumis à des efforts importants en traction ou en compression.

Sa géométrie permet de **limiter les déplacements excessifs du support** tout en conservant la déformation élastique nécessaire à une isolation vibratoire efficace. Elle joue ainsi un rôle de **butée de sécurité** lors de sollicitations dynamiques importantes ou de chocs.

Fabriquée en **acier avec revêtement ZnNi**, elle offre une **haute résistance à la corrosion** et convient particulièrement aux applications mobiles et industrielles soumises à des conditions environnementales exigeantes.

Plans

RONDELLE SCH 35

Type	Code	Poids(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)
RONDELLE SCH 35	610053	0,016	38	8,5	2

RONDELLE SCH 50

Type	Code	Poids(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)
RONDELLE SCH 50	611080	0,05	54	12,5	3

RONDELLE SCH 65

Type	Code	Poids(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)
RONDELLE SCH 65	606130	0,125	67	16,5	5

RONDELLE SCH 90

Type	Code	Poids(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)
RONDELLE SCH 90	608101	0,312	95	22	6

RONDELLE SCH 125

Type	Code	Poids(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Épaisseur(mm)
RONDELLE SCH 125	610123	0.58	125	25	8

Caractéristiques techniques

Nous recommandons l'emploi de rondelles supérieures, lorsque la surface d'appui ne peut pas couvrir la totalité de la surface.