

Akustik 4 High +Sylomer®


Supporto con finestra alta e dado saldato. Installazione comoda con doppia asta e ottimo isolamento con Sylomer®.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.



Disegni

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A











Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23537	M6
				23287	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	50	23580	M6
				23288	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23539	M6
				23289	M8

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B / Akustik High + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23538	M6
				23267	M8
	Akustik High + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23581	M6
				23284	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23540	M6
				23285	M8

Proprietà elastiche



AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com