Akustik 4 +Sylomer®

Supporto con dado saldato per doppia asta. Isolamento efficace e montaggio sicuro per soffitti acustici e strutture sospese.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A




Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	15	23187	M6	0.133
Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	30	23505	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	50	23578	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo A	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con una vite.	75	23521	M6	0.141

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B

15
30
50
75



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	15	23188	M6	0.133
			23740	M8	0.129
Akustik 4 + Sylomer®30 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	30	23513	M6	0.141
			23744	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	50	23579	M6	0.141
			23276	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Tipo B	Attacco dell'Akustik 4 fissato al soffitto con un dado saldato.	75	23529	M6	0.141
			23675	M8	0.14


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**




Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**




Akustik + Sylomer **75**




FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**




Akustik + Sylomer **30**



Akustik + Sylomer **50**



Akustik + Sylomer **75**



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.