

VT-HD

Supporti VT-HD con molla più alta e grande elasticità. Isolamento vibratorio a partire da 2 Hz per applicazioni ad alta carico con frequenze di bassa vibrazione.




Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da una rondella di gomma che evita la formazione di ponti acustici in caso di disallineamento delle barrette. La struttura metallica è resistente ed è rivestita da bagno elettrolitico bicromato.




Disegni

VT-67 HD / VT-95 HD / VT-123 HD / VT-173 HD / VT-223 HD / VT-335 HD / VT-446 HD




Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	Flessiones(mm)	Codice	K(N/mm)
VT-67 HD	67	BLUE	50	20235	13
VT-95 HD	95	WHITE	50	20239	19
VT-123 HD	123	BLACK	50	20236	25
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240	35
VT-223 HD	223	RED	50	20237	43
VT-335 HD	335	GREY	50	20241	68
VT-446 HD	446	GREEN	50	20238	88

VT-700 HD



Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	Flessiones(mm)	Codice
VT-700 HD	700	BROWN	50	20243

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.