

Gran Akustik 2 +Sylomer®

Supporto con dado saldato per doppia asta. Isolamento efficace in soffitti acustici e macchinari fino a 150 kg.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi.





Disegni

Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo A / Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo A / Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo A









Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con una vite "tipo A".	60	23605	M6	0.396
Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo tipo "doppia T invertita" grazie al design dell'attacco.	100	23596	M6	
Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo A	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con una vite "tipo A".	150	23621	M6	

Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo B / Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo B / Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo B



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Gran Akustik 2 + Sylomer®60 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con un fissaggio femmina "tipo B".	60	23613	M6	0.396
			23676	M8	0.41
	Gran Akustik 2 + Sylomer®100 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di due fori e al profilo con un fissaggio femmina "tipo B".	100	23597	M6
				23290	M8
	Gran Akustik 2 + Sylomer®150 Tipo B	Si fissa direttamente al soffitto per mezzo di una vite e al profilo con un fissaggio femmina "tipo B".	150	23629	M6
				23638	M8

Proprietà elastiche



Caratteristiche tecniche

Questi supporti antivibranti sono prodotti con due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione.

Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.