Alfombrillas Sylomer

Alfombrillas antivibratorias de Sylomer® para aislar maquinaria, suelos y estructuras. Aislante duradero, flexible y de fácil instalación.



El material **SYLOMER** es más que un material de excelente elasticidad.

El **SYLOMER** es la mejor **solución antivibrante** para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas gracias a sus excelentes características y a la gran adaptabilidad en cuanto a su formato aportando una mayor economía.

El **SYLOMER** es resistente al agua, aceites y a una gran variedad de ácidos diluidos, bases y agentes atmosféricos. Además, abarca un gran rango de cargas.

Los materiales **SYLOMER** se pueden adaptar a construcciones y técnicas funcionales. Ya sea una vía férrea, un edificio o en la construcción de la cimentación de una máquina.

SYLOMER significa una planificación técnica sencilla debido a que los comportamientos estáticos y dinámicos se pueden calcular con precisión.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Taco Sylomer SR55

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR55	300 x 300 x 12 mm.	500	18	707231	0.324

Taco Sylomer SR110

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR110	300 x 300 x 12 mm.	900	18	707232	0.432

Taco Sylomer SR220

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR220	300 x 300 x 12 mm.	1800	18	707233	0.55

Taco Sylomer SR450

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR450	300 x 300 x 12 mm.	3600	18	707234	0.73

Taco Sylomer SR850

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR850	300 x 300 x 12 mm.	5400	18	707235	0.918

Taco Sylomer SR1200

Tipo	Formato	Carga Máx.(kg)	Frec. Propia. (Hz)	Código	Peso(kg)
Taco Sylomer SR1200	300 x 300 x 12 mm.	11500	18	707370	0.93

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

El material **Sylomer®**, poliuretano microcelular, ofrece una alta capacidad de aislamiento con pequeñas deformaciones estáticas. Es rápido de colocar y pegar. Es resistente a agua, aceites, ácidos diluidos y bases, y mantiene su elasticidad a bajas temperaturas. Este material ofrece una gran adaptabilidad en cuanto a su formato y cubre a su vez un gran rango de cargas gracias a las diferentes densidades en las que se fabrica. Su rango de temperaturas abarca de -30°C a +70°C. Es muy típica su utilización en equipos tanto en losas de inercia como bajo maquinaria en formato de tacos o tiras.

Formato: 300 x 300 x 12 mm.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.