Rondella TF

Rondelle in acciaio con rivestimento ZnNi, alta resistenza alla corrosione e design robusto per mantenere il sistema a campana sotto sovraccarichi.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo TF, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore “E” determina il grado di precompressione dello stesso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Rondella TF 55

Tipo	Peso(gr)	Codice	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella TF 55	48	611056	54	17	3

Rondella TF 100

Tipo	Peso(gr)	Codice	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella TF 100	373	606484	105	24,5	5

Rondella TF 105

Tipo	Peso(gr)	Codice	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella TF 105	325	611167	110	16,5	5

Rondella TF 150

Tipo	Peso(gr)	Codice	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella TF 150	1350	610379	150	24,5	10

Rondella TF 180

Tipo	Peso(gr)	Codice	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)
Rondella TF 180	2440	610383	200	20,5	10

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

E’ necessario l’utilizzo di almeno una rondella per fare in modo che il supporto lavori in sicurezza. Lo spessore della rondella dipende dalle caratteristiche dell’applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.