

Arandela TFS

Arandelas de acero zincado, robustas y resistentes, que garantizan el funcionamiento fail-safe de los soportes TFS bajo sobrecargas.



Las **arandelas metálicas** utilizadas en los soportes tipo TFS están **zincadas** para ofrecer una **protección eficaz contra la corrosión** en condiciones normales de trabajo.

Su función es garantizar que el **sistema TFS actúe como un conjunto fail-safe**, evitando la separación del soporte bajo tracción o sobrecarga.

Gracias a su **diseño robusto**, soportan **sobrecargas moderadas** manteniendo la integridad del montaje y asegurando un funcionamiento seguro y duradero.

Planos

TFS 25

Tipo	Peso(gr)	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Espesor(mm)	Código
TFS 25	10	28,2	10,5	2	606185

Características Técnicas

- Fabricadas en acero zincado para una protección anticorrosiva eficaz en entornos estándar.
- Diseño robusto que permite soportar sobrecargas moderadas sin pérdida de funcionalidad.
- Elemento esencial del sistema fail-safe de los soportes TFS, evitando la separación bajo tracción.
- Acabado conforme a normativa RoHS, garantizando compatibilidad medioambiental.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañar el caucho.

Alta robustez en aplicaciones dinámicas para una durabilidad mejorada

Estos soportes aportan una robustez mejorada y están diseñados para resistir picos de carga extremos. Especialmente recomendables cuando se desea una buena durabilidad en aplicaciones exigentes.